Lyter 型数字式在线氨氮/硝氮/F-/Cl-/pH...传感器 UNIVERSAL





□ 典型应用

市政污水、地表水、饮用水、湖泊及河道等领域

□ 产品原理

Lyter 型传感器是 Universal 公司一款专门针对氨氮、硝氮、氯离子、氟离子、水 硬度……等在线测量的数字式多参数集成传感器,传感器采用离子电极法,因此测量 时,用户只需要将传感器投入待测水样中,就可以直接读取测量数值,Lyter 传感器 使用 PH 电极做为参比电极,用户可选配某干扰因子电极进行自动补偿(如氨氮选配 钾离子电极,硝态氮选配氯离子电极,以做自动测量补偿),从而获得更好的准确性 和稳定性。

LyterⅡ或Ⅲ型传感器内置两个或三个接口,由主测量离子电极、其它(干扰)离子 电极(选配)及 pH 电极共同组成一体式集成传感器,同时实现多参数的测量。

□ 产品特点

- 直接浸入式测量,实现即插即用,无需采样和预处理
- 可以对样品中温度和干扰离子进行手动或自动补偿;
- 数字化传感器, 抗干扰能力强, 传输距离远;
- 最多可同时测量4个参数

技术参数

测量参数	氯离子	氟离子	硫/银离子	钾离子	氨氮	硝氮
测量范围 (mg/l)	5~35000	0.1~10000	0.01~10000	0.5~3000	0.1~1000	0.5~1000
温度范围	0~50℃			0~40°C		
电极比降 (10 倍)	56±2mV	57±2mV	S: 27±2mV Ag: 57±2mV	57±2mV	56±2mV	57±2mV
干扰离子	S2-、I-、Br- 、CN-	OH-	Hg²+、Hg+	Na+ ,NH4+	K+	CL- ,I- ,CN-
PH 值范围	PH 2~12	PH 5~8	PH 2~12	PH 2~12	PH 4~10	PH 3~11
准确 度	±5%±0.2mg/l(使用标准液)					
重复 性	±5%					
响应时间	90%<2min					
主体材质	POM, PP 可选					
防护等级	IP68					
安装方式	浸没式					
连接方式	G1" 外螺纹					
产品尺寸	Lyter III型:62mm*353mm(D*L) , Lyter II型:50mm*296mm(D*L) ,					
	Lyter I型:40mm*252mm(D*L) ,					
电极线长	标配 10m,其它可选					

注: 更多详细资料, 请咨询!



□ 订购指南

511002	UC1000-Mul 通用控制器,适用于多种数字式 PH/ORP/离子电极,交流供电,220VAC					
511003	UC1000-Mul 通用控制器,适用于多种数字式 PH/ORP/离子电极,直流供电,24VDC					
511004	UC1000-Mul 通用控制器,适用于多种模拟信号 PH/ORP/离子电极,直流供电,24VDC					
501001	Lyter/NH4 型氨氮传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501002	Lyter/NO3 型硝氮传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501003	Lyter/NHK 型氨氮+钾离子补偿传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501004	Lyter/NOCL 型硝氮+氯离子补偿传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501005	Lyter/NHN 型氨氮+硝氮传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501006	Lyter/CLP 型氯离子传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501007	Lyter/FP 型氟离子传感器,PVC 材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501008	Lyter/SP 型硫/银离子传感器,PVC材质,内置 PH 及温度电极,线缆长 10 米					
501009	Lyter/CL 型氯离子传感器,POM 材质,内置温度电极,线缆长 10 米					
501010	Lyter/F 型氟离子传感器,POM 材质,内置温度电极,线缆长 10 米					
501011	Lyter I/CL 型氯离子复合传感器,PP 材质,内置温度电极,线缆长 10 米					
501012	Lyter I/F 型氟离子复合传感器,PP 材质,内置温度电极,线缆长 10 米					
501101	1个氨离子电极,不带线缆					
501102	1 个硝酸根离子电极,不带线缆					
501103	1个钾离子电极,不带线缆					
501104	1个氯离子电极,不带线缆					
501105	1个氟离子电极,不带线缆					
501106	1个硫/银离子电极,不带线缆					
501107	1 个参比 PH 电极,不带线缆					
501111	1个氨离子膜帽+配套电解液					
501112	1个硝酸根离子膜帽+配套电解液					
501113	1个钾离子膜帽+配套电解液					
501114	1个氯离子膜帽+配套电解液					
501115	1 个氟离子膜帽+配套电解液					
 E00100	V 南フ仁华法(夕孙司件)1000mg /I					
500108	X 离子标准液(多种可选)1000mg/l, 容量 500ml X 离子标准液(多种可选)100mg/l, 容量 500ml					
500109	X 离子标准液(多种可选)100mg/l, 容量 500ml					
300110	X 离子标准液(多种可选)10mg/l, 容量 500ml					
」 更多详细资料,请咨询!						
文字片细贝付,用台问: ————————————————————————————————————						